Oxidation Restore

Omschrijving	Oxidation restore is een op nanotechnologische basis en licht polijstende creme en non abrasive reinings-creme, die geschikt is om hardnekkige verontreiniging te verwijderen. Deze Creme is ontwikkeld om verkrijting te verwijderen. Tevens is de Oxidation restore geschikt om licht geetste metalen ondergronden en gevel glas te reinigen en verkrijting of verwering te verwijderen.
Gebruiksdoel	Het verwijderen van verkrijting van harde ondergronden. Het is voor zeer uitlopende ondergronden geschikt.
Toepassingen	Glasal, Resopal, Trespa Werzalit RVS Staal, RVS Gemoffeld en geanodiseerd Aluminium Glas Polyester
Voornaamste kenmerken	Verwijdert verkrijting Reinigt organisch en atmosferisch vuil Product is siliconen vrij
Verwerkingsadvies	Goed schudden voor gebruik. Voor het gebruik de behandelende delen goed afspoelen met schoonleiding water ten einde losse vervuiling te verwijderen. De Oxidation restore aanbrengen met een natte spons of witte non-abrasive pad op een natte ondergrond. Zorg dat de ondergrond ten alle tijden **na**t is en laat het product **niet indrogen**. Bij RVS of aanwezige nerfstructuur in de ondergrond altijd met de oppervlaktestructuur meewerken om krassen te voorkomen.
Aandachtspunten	Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden om zo een esthetisch als ook het technische resultaat te bepalen**.**
Materiaalverbuik	Te bepalen na aanleiding van de conditie van de ondergrond, vervuiling applicatietechniek en type ondergrond circa 25 – 50m2 per liter.
Kleur en glans	Grijs.
Verpakking	Flessen van 250ml, 1 liter en Jerrycans van 5 liter en 10 liter.
PH waarde	6 - 10 (20 C°)
Maatregelen ter beheersing van blootstelling	Zorg voor een geschikte ventilatie in de verwerkingsruimte.
Persoonlijke beschermingsuitrusting	Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.



Op al onze offertes, leveringen en diensten zijn onze zakelijke algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn te raadplegen via onze website www.daink.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Bescherming handen	De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Geschikte chemicaliënbestendige handschoenen (EN 374) ook bij langer direct contact (Aanbeveling: beschermingsindex 6, overeenkomstig> 480 minuten permeatie volgens EN 374): bv. nitrilrubber (> = 0,4 mm), butylrubber (> = 0,7 mm) en anderen.
Oogbescherming	Veiligheidsbril met zijbescherming conform EN 166 dragen.
Bescherming van de huid en het lichaam	Draag geschikte beschermende kleding.
Bescherming luchtwegen	Normaal gesproken is geen persoonlijke ademhalingsbescherming vereist. In geval van het risico op overmatige vorming van stof een geschikt masker dragen.
Overige informatie	Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Biologisch Afbreekbaar

Dit productblad werd samengesteld op basis van de laatste stand der techniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergrond en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper /gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voo r een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze informatie verliest de huidige haar geldigheid.

Op al onze offertes, leveringen en diensten zijn onze zakelijke algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn te raadplegen via onze website www.daink.nl en worden op verzoek kosteloos toegezonden.